

**efuturo kabal za punjenje, prav, utikač tip 2
na tip 2, 3 faze, do 22 kW, 32 A, 400 V, Mode
3, 5 metara**

Br. artikla: 117.7190
EAN: 4042146864760
Akcijaska cijena: € 339,00 *



Opis

- Priključni kabal od stanice za punjenje do vozila
- za električna i hibridna vozila
- Tip 2 - Tip 2 (IEC 62196-2)
- do 22 kW snage punjenja
- 32 A (trofazni)
- 400 V
- Mode 3
- 5 metara dužine kabla
- sa zaštitom od pregrijavanja
- TÜV ispitano, CE i RoHS certificirano
- s torbom za kabal

Uz pomoć ovog Mode 3 kvalitetnog kabla možete napuniti vaše električno ili hibridno vozilo veoma brzo, sigurno i pouzdano. Integrisana zaštita od pregrijavanja prekida dovod struje u slučaju visokog razvoja toplote i tako sprječava oštećenje baterije vozila ili stanice za punjenje. Sa snagom punjenja do 22 kW i dužinom od 5 metra, ovaj kabal za punjenje je idealan za punjenje kod kuće ili na javnoj stanici za punjenje. Zahvaljujući ergonomski oblikovanim utikačima i kvalitetnom i dugovječnom kablu, ovaj kabal za punjenje je pouzdan partner za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila. Kabal možete koristiti i za punjenje na stanicama za punjenje do maksimalno 22 kW, jer su Mode 3 jedinice za punjenje koncipirane tako da vaše vozilo preko kabla dobija ispravnu električnu snagu. Utikač za punjenje se može zaključati kako na stanici, tako i na vozilu, u tu svrhu jednostavno zaključajte svoj automobil. Utikači su tada čvrsto povezani s vašim automobilom i stanicom i možete se opušteno udaljiti za vrijeme punjenja od svog električnog automobila. Kako bi vaš kabal bio sigurno smješten dok ga ne koristite za punjenje, u obimu isporuke vašeg novog kabla sadržana je praktična torba.

Svojstva

Boja kabla:	crno
Certifikacija:	CE, RoHS
Ciklusi uparivanja:	do 10.000
Dužina kabla za punjenje:	5
Dužina pakovanja mm:	400
Komunikacija:	(IEC 62196-2): Mode 3
Mode:	3
Mrežni utikač:	tip 2
Oblik kabla:	pravo
Snaga punjenja:	do 22 kW
Utikač za stanicu za punjenje:	Tip 2
Utikač za vozilo:	Tip 2
Visina pakovanja mm:	80
frekvencija:	50
jačina struje A:	maks. 32 ampera (3-fazni)
klasa zaštite:	IP 54 (sa zaštitnom kapom)
napon:	400 V AC
naponski utikač:	400
prečnik kabla u mm²:	5* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
radna temperatura:	- 25° do + 55°C
Širina pakovanja mm:	380

