



efuturo kabal za punjenje, prav, kraj otvoren na tip 2 tip utikača za priključak na zidnu stanicu za punjenje, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metara

Br. artikla: 117.7255

EAN: 4042146864814

Akcijska cijena: € 185,00 *

Opis

- Priključni kabal od stanice za punjenje do vozila
- za električna i hibridna vozila
- Otvoren kraj - tip 2 (IEC 62196-2)
- do 7,4 kW snage punjenja
- 32 A (jednofazni)
- 230 V
- Mode 3
- 5 metara dužine kabla
- sa zaštitom od pregrijavanja
- TÜV ispitano, CE i RoHS certificirano

Uz pomoć ovog Mode 3 kvalitetnog kabla možete napuniti vaše električno ili hibridno vozilo veoma brzo, sigurno i pouzdano. Integrisana zaštita od pregrijavanja prekida dovod struje u slučaju visokog razvoja toplote i tako sprječava oštećenje baterije vozila ili stanice za punjenje. Sa snagom punjenja do 7,4 kW i dužinom od 5 metara, ovaj kabl za punjenje je idealan za punjenje kod kuće na vašoj zidnoj stanici za punjenje. Zahvaljujući ergonomski oblikovanom utikaču i kvalitetnom i dugovječnom kablju, ovaj kabal za punjenje je pouzdan partner za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila. Utikač za punjenje može da se zaključa na vozilu, u tu svrhu jednostavno zaključajte svoj automobil. Utikač je tada čvrsto povezan sa vašim automobilom i možete se opušteno udaljiti za vrijeme punjenja od svog električnog automobila.

Svojstva

Boja kabla:	crno
Certifikacija:	CE, RoHS
Ciklusi uparivanja:	do 10.000
Dužina kabla za punjenje:	5
Dužina pakovanja mm:	403
Komunikacija:	(IEC 62196-2): Mode 3
Mode:	3
Model efuturo:	efuturo kabal za punjenje, prav, kraj otvoren na tip 2 tip utikača za priključak na zidnu stanicu za punjenje, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metara
Mrežni utikač:	nepričvršćeni kablovi / navojne stezaljke (04)
Oblik kabla:	pravo
Snaga punjenja:	do 7,4 kW
Utikač za stanicu za punjenje:	Kraj otvoren za priključak na zidnu stanicu za punjenje
Utikač za vozilo:	Tip 2
Visina pakovanja mm:	95
frekvencija:	50
jačina struje A:	maks. 32 ampera (1-fazni)
klasa zaštite:	IP 54 (sa zaštitnom kapom)
napon:	230 V AC
naponski utikač:	230
prečnik kabla u mm²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
radna temperatura:	- 25° do + 55°C
Širina pakovanja mm:	384

