



**efuturo zidna stanica za punjenje s kablom  
za punjenje tipa 2, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A,  
230 V, Mode 3, s RFID kontrolom pristupa,  
bez brojača za struju**

**Br. artikla: 117.7572**

**EAN: 4042146865132**

**Akcijaska cijena: € 1.097,50 \***

## Opis

- Stanica za punjenje za zidnu ili stubnu montažu prema IEC61851
- za električna i hibridna vozila
- s kablom za punjenje tipa 2 (IEC 62196-2)
- do 7,4 kW snage punjenja
- 32 A (jednofazni)
- 230 V
- Mode 3
- prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip B
- sa zaštitom od pregrijavanja
- 5 metara dužine kabla
- RFID kontrola pristupa
- praktični nosač za utikač tipa 2
- TÜV ispitano, CE i RoHS certifikovano

efuturo zidna stanica za punjenje odlikuje se svojim kompaktnim oblikom kao stanica za punjenje električnih i hibridnih vozila koja ne zauzima puno prostora. Zahvaljujući integrisanom LED indikatoru, zidnom stanicom za punjenje može se lako rukovati, a ujedno obezbjeđuje uvid u informacije o statusu punjenja ili moguće prijave grešaka. Zidna stanica za punjenje je osigurana preko RCD tip B prekidača za zaštitu od pogrešne struje i time ispunjava najviše sigurnosne standarde. Kvalitetno plastično kućište pogodno je za siguran rad efuturo zidne stanice za punjenje na otvorenom. Ergonomski oblikovan utikač tipa 2 i kvalitetan, dugovječan kabal s 5 metara akcionog radijusa, povezuju zidnu stanicu za punjenje brzo i jednostavno s vašim električnim ili hibridnim vozilom. Integrisani RFID čitač kartica omogućava vam da spriječite neovlašteno korištenje zidne stanice za punjenje. Jednostavno prinesite vašu isporučenu RFID karticu zidnoj stanici za punjenje. Postupak punjenja se odobrava tek nakon ove autentifikacije, zidna stanica za punjenje počinje komunikaciju s vašim vozilom. Kada ne koristite zidnu stanicu za punjenje, tip 2 utikač možete uredno smjestiti u za to predviđeni nosač i time spriječiti oštećenja utikača zbog gaženja vozilom ili slično. Pretvorite vašu garažu ili parking za klijente u vašu ličnu benzinsku stanicu za električna i hibridna vozila pomoću efuturo zidne stanice za punjenje. Opcionalno dostupni stubovi dodatno ističu vašu zidnu stanicu za punjenje. S efuturo zidnom stanicom za punjenje moguće je značajno smanjiti vrijeme punjenja. Ciklusu punjenja Renault Zoe na utičnici nekog domaćinstva (2,3 kW) potrebno je oko 25 sati, dok je na 3,7 kW zidnoj stanici za punjenje potrebno oko 16 sati, a na 11 kW samo 4,5 sata. 10 puta brže je s 22 kW zidnom stanicom za punjenje, vrijeme punjenja se skraćuje na oko 2,5 sati. Ovdje treba imati u vidu da utičnice koje se obično koriste u našim domaćinstvima nisu predviđene za punjenje električnih i hibridnih vozila. Iako je moguće puniti vozila na tim utičnicama, treba ih posmatrati samo kao nužno rješenje. Jedostavna struktura efuturo zidne stanice za punjenje poštedit će vas neprijatnog iznenađenja zbog računa vašeg električara. Ugrađene komponente su vašem električaru odlično poznate. Ekstremno skup prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip B već je integrisan u efuturo zidnu stanicu za punjenje. To vam garantuje vrhunsku sigurnost, a zaštitni prekidač se ne mora dodatno instalirati u eksterni razvodni ormar.

## Svojstva

<b>Boja kabla:</b>	crno
<b>Brojač za struju:</b>	Ne
<b>Certifikacija:</b>	TÜV, CE, RoHS
<b>Ciklusi uparivanja:</b>	do 10.000
<b>DC detekcija pogrešne struje:</b>	Da
<b>Dimenzije kućišta (VxŠxD):</b>	199 x 326 x 132 mm
<b>Dužina pakovanja mm:</b>	395
<b>Komunikacija:</b>	(IEC 61851): Mode 3
<b>Model efuturo:</b>	efuturo zidna stanica za punjenje s kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, s RFID kontrolom pristupa, bez brojača za struju
<b>Modus punjenja:</b>	Mode 3
<b>Mogućnosti montaže:</b>	Montaža na zid ili na stub
<b>Oblik kabla:</b>	pravo
<b>RFID:</b>	Da
<b>Snaga punjenja:</b>	do 7,4 kW
<b>Utikač za vozilo:</b>	Tip 2
<b>Visina pakovanja mm:</b>	275
<b>Zaštita od pristupa:</b>	s
<b>Zaštitni uređaj:</b>	RCD tip B
<b>boja:</b>	crno
<b>dužina kabla u m:</b>	5 metara
<b>jačina struje A:</b>	maks. 32 ampera (1-fazni)
<b>klasa zaštite:</b>	IP 55
<b>može se proširiti stubom:</b>	Da
<b>napon:</b>	230 V AC
<b>prečnik kabla u mm<sup>2</sup>:</b>	3* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>radna temperatura:</b>	- 40° do + 45°C
<b>standard:</b>	IEC 61851
<b>Širina pakovanja mm:</b>	405