



## efuturo mobilna stanica za punjenje s kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW, do 16 A, 230 V, Mode 2, LCD displej, šuko utikač

Br. artikla: 117.7615

EAN: 4042146865224

Akcijska cijena: € 623,50 \*

### Opis

- mobilna stanica za punjenje prema EN 62752: 2016
- za električna i hibridna vozila
- Tip 2 (IEC 62196-2)
- Šuko utikač
- do 3,7 kW snage punjenja
- do 16 A (jednofazni)
- 230 V / 50 Hz
- Mode 2
- Podesiva amperaža: 6, 8, 10, 15 ili 16 ampera
- prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip A
- Predizbor trajanja punjenja
- Podešavanje kada punjenje treba početi
- sa zaštitom od pregrijavanja
- 1,30 metar dužine kabla prije kućišta
- 4,00 metra dužine kabla poslije kućišta
- CE i RoHS certificirano

efuturo mobilna stanica za punjenje odlikuje se svojim kompaktnim oblikom kao stanica za punjenje električnih i hibridnih vozila koja ne zauzima puno prostora. Zahvaljujući integriranom LED indikatoru, stanicom za punjenje može se lako rukovati, a ujedno obezbjeđuje uvid u informacije o statusu punjenja ili moguće prijave grešaka. Na displeju se može podesiti amperaža od 6 - 16 A. I izbor trajanja postupka punjenja, kao i odlaganje početka postupka, mogu se podesiti na isti način. Prednost toga je što za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila možete koristiti noćnu tarifu električne energije, a da pri tome ne morate noću ručno priključiti vozilo. Kvalitetno plastično kućište pogodno je za siguran rad mobilne stanice za punjenje u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Ergonomski oblikovan utikač tipa 2 i kvalitetan, dugovječan kabal s ukupno 5,50 metara akcionog radijusa, povezuju mobilnu stanicu za punjenje brzo i jednostavno s vašim električnim ili hibridnim vozilom.

Nakon kratke komunikacije mobilne stanice za punjenje i vozila, počinje punjenje baterije vozila. Pomoću nje moguće je vrijeme punjenja značajno smanjiti. Ciklusu punjenja Renault Zoe na utičnici nekog domaćinstva (2,3 kW) potrebno je oko 25 sati, dok je na 3,7 kW mobilnoj stanici za punjenje potrebno samo oko 16 sati.

### Svojstva

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boja kabla:                   | crno                                                                                                                                 |
| Brojač za struju:             | Ne                                                                                                                                   |
| Certifikacija:                | CE, RoHS                                                                                                                             |
| Ciklusi uparivanja:           | do 10.000                                                                                                                            |
| DC detekcija pogrešne struje: | Ne                                                                                                                                   |
| Dimenzije kućišta (VxŠxD):    | 56 x 105 x 235 mm                                                                                                                    |
| Dužina pakovanja mm:          | 408                                                                                                                                  |
| Kašnjenje početka punjenja:   | Da                                                                                                                                   |
| Komunikacija:                 | (IEC 61851-1): Mode 2                                                                                                                |
| Model efuturo:                | efuturo mobilna stanica za punjenje s kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW, do 16 A, 230 V, Mode 2, LCD displej, šuko utikač |
| Modus punjenja:               | Mode 2                                                                                                                               |
| Mrežni utikač:                | konturni utikač sa zaštitnim kontaktom do i s IP21 (02)                                                                              |
| Oblik kabla:                  | pravo                                                                                                                                |
| Podešavanje ampera:           | Da                                                                                                                                   |
| Snaga punjenja:               | do 3,7 kW                                                                                                                            |
| Utikač za mrežu:              | Šuko utikač                                                                                                                          |
| Utikač za vozilo:             | Tip 2                                                                                                                                |
| Visina pakovanja mm:          | 85                                                                                                                                   |
| Vrijeme punjenja podesivo:    | Da                                                                                                                                   |
| Zaštita od pristupa:          | bez                                                                                                                                  |
| dužina kabla u m:             | 5,30 metara ukupno                                                                                                                   |
| frekvencija:                  | 50                                                                                                                                   |
| jačina struje A:              | maks. 16 ampera (1-fazni)                                                                                                            |
| klasa zaštite:                | IP 65                                                                                                                                |
| napon:                        | 230 V / 50 Hz                                                                                                                        |
| naponski utikač:              | 230                                                                                                                                  |
| prečnik kabla u mm²:          | 3* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²                                                                                                              |
| radna temperatura:            | - 30° do + 75°C                                                                                                                      |
| standard:                     | EN 62752: 2016                                                                                                                       |
| Širina pakovanja mm:          | 383                                                                                                                                  |

