

Pneumatski rezač, 70.000 o/min

Br. artikla: 515.3197

EAN: 4069465009009

Akcijaska cijena: € 109,00 *

Opis

- prava varijanta
- odvođenje zraka kroz crijevo za odvodni zrak
- idealno za glodala od čvrstog metala, korunda i volframovog karbida
- kvalitetne kevlar lamele obezbjeđuju dug vijek trajanja
- za radove u tijesnim prostornim uslovima
- vrlo laka za rukovanje i mala veličina
- primjenjivo za različite radove popravki
- s bestepenom regulacijom brzine
- prigušene vibracije
- ručka izolovana od hladnoće
- s 1/4" utikačem spojnice i zateznim ključem
- kućište od aluminijuma
- dug vijek trajanja zahvaljujući kevlar lamelama

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	194
Visina pakovanja mm:	60
broj obrtaja u praznom hodu u o/min:	70000
dužina crijeva u m:	1,5
min. prečnik crijeva:	1/4" - 6,35
mjerna nesigurnost ubrzanja vibracija:	0.57
nivo zvučne snage (dbA):	86
nivo zvučnog pritiska (dbA):	74
područje zatezne glave:	3
potrošnja zraka u l/min:	140
prečnik D:	16.0
priključni navoj:	1/4"PT
radni pritisak u barima:	max. 6,3 bar (90 psi)
sadržaj pakovanja:	1
snaga u vatima:	150 Watt
standard:	DIN EN ISO 28927-3
težina u g:	330
ubrzanje vibracija:	< 0,80
ukupna dužina D u mm:	132
unutrašnji prečnik crijeva mm:	5
Širina pakovanja mm:	145

