



## 1/4" ERGOTORQUEmax ustavljač s T- ručkom, 45 zubaca

**Br. artikla:** 151.1109

**EAN:** 4042146205082

**Preporučena maloprodajna cijena:** € 17,27 \*

### Opis

- DIN 3122 / ISO 3315
- s 1/4" kvadratnim pogonom prema DIN 3120 / ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- s 2-komponentnom ručkom
- prebacivo
- precizno nazubljeno s 45 zupca
- s rupom za kačenje
- lako za rukovanje i kompatibilno
- mat satinirano
- hrom vanadijum

### Svojstva

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dužina pakovanja mm:</b>     | 115                                         |
| <b>Visina pakovanja mm:</b>     | 53                                          |
| <b>atributi funkcija 1:</b>     | prebacivo                                   |
| <b>dužina dijela L2 u mm:</b>   | 55                                          |
| <b>kockasti pogon u colima:</b> | 1/4"                                        |
| <b>materijal1:</b>              | oštrica od hrom vanadijuma s ojačanim vrhom |
| <b>oblik oštrice:</b>           | okruglo                                     |
| <b>pogon oštrice:</b>           | ne                                          |
| <b>ručka:</b>                   | 2-komponentna ručka                         |
| <b>sadržaj pakovanja:</b>       | 1                                           |
| <b>standard:</b>                | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315      |
| <b>težina u g:</b>              | 40                                          |
| <b>ugao povratnog zaokreta:</b> | 8°                                          |
| <b>ukupna dužina L1 u mm:</b>   | 110                                         |
| <b>zaštita od odvijanja:</b>    | da                                          |
| <b>zubac:</b>                   | 45                                          |
| <b>Širina pakovanja mm:</b>     | 147                                         |
| <b>širina B:</b>                | 115                                         |

