

## Nasadni ključ za injektor

Br. artikla: 152.1197

EAN: 4042146591208

Preporučena maloprodajna cijena: € 63,97 \*

### Opis

- 6-ugaoni
- idealno za montažu i demontažu mlaznica za ubrizgavanje
- s bočnim prozorom i otvaranjem za primjenu na glavi mlaznice (E-priključak)
- unutrašnji kvadrat prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim žlijebom
- otvorena varijanta
- za pažljivu montažu i demontažu bez oštećenja
- parom obrađena površina
- specijalni čelik za alate

Područja primjene / za: Mercedes A i B klase, Fiat 1.3MJ

### Svojstva

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dužina pakovanja mm:              | 83                                            |
| Visina pakovanja mm:              | 76                                            |
| kockasti pogon u colima:          | 1/2"                                          |
| materijal1:                       | specijalan čelik za alat                      |
| materijal2:                       | ojačano                                       |
| opšte područje primjene:          | za čvrsto zapekle injektore iz glave cilindra |
| prečnik u mm:                     | 42,0                                          |
| primjena za:                      | Mercedes A- und B-Klasse, Fiat 1.3MJ          |
| profil1:                          | 6-ugaoni                                      |
| sadržaj pakovanja:                | 1                                             |
| standard:                         | DIN 3120, ISO 1174                            |
| težina u g:                       | 342                                           |
| ukupna dužina mm:                 | 100.0                                         |
| vanjski šesterougaoni pogon u mm: | 22                                            |
| veličina profila u mm:            | 29,0                                          |
| Širina pakovanja mm:              | 147                                           |