



HSS-G Co 5 spiralna burgija, kratka

Br. artikla: 330.6020

EAN: 4042146342664

Akcijska cijena: € 9,00 *

Opis

- DIN 1897 tip N
- rezanje nadesno
- brušena konusna obloga u formi brušenog vrha
- od 3 mm unakrsno brušenje prema DIN 1412 C
- 135° ugao vrha
- 20 - 30° spiralni ugao
- zlatno smeđa površina
- čelik visokog kvaliteta

Idealno primjenjivo u čeliku, livenom čeliku, do oko 1100 N/mm² čvrstoće, čelike postoje na rđu i kiseline, V2a, V4a, sivi i temperovani liv.

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	94
Visina pakovanja mm:	16
boja:	zlatno
dužina dijela L2 u mm:	12.0
dužina žlijeba za spajanje:	26
materijal za rezanje:	HSS-G Co 5
materijal1:	visokokvalitetan čelik
područje primjene materijala:	čelik, liveni čelik, temperovani odlivak
površina:	ostalo
prečnik D:	2.0
sadržaj pakovanja:	10
smjer rezanja:	desno
standard:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
težina u g:	7
tip oštrice:	N
ukupna dužina L1 u mm:	38.0
Širina pakovanja mm:	31
šiljati ugao:	135°

