



## 3/8" Mini moment ključ sa zaštitnom izolacijom i prebacivačkom ustavljačkom glavom, 5-25Nm

**Br. artikla:** 117.1184

**EAN:** 4042146541494

**Akcijska cijena:** € 623,50 \*

### Opis

- izolacija potapanjem prema IEC 60900
- za radove pod naponom pri AC 1000 V i DC 1500 V
- Preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolisano zatezanje nadesno
- blokada zatezanja nalijevo - neograničen moment odvijanja bez funkcije obrtnog momenta
- jasno čujno i osjetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 30-zubnim zapornim mehanizmom
- ergonomski oblik ručke za siguran prenos obrtnog momenta
- kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim zapornikom
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

### Svojstva

<b>Dužina pakovanja mm:</b>	256
<b>Visina pakovanja mm:</b>	50
<b>atributi funkcija 1:</b>	prebacivo
<b>indikator:</b>	skala (mehanička)
<b>izolacija:</b>	izolacija potapanjem prema DIN EN 60900
<b>kockasti pogon u colima:</b>	3/8"
<b>model:</b>	jednoručna poluga
<b>obrti moment prihvata alata:</b>	ustavljač
<b>područje primjene u NM:</b>	5-25
<b>potvrda o ispitivanju:</b>	1000V
<b>preciznost okidanja:</b>	+/-4%
<b>prečnik D:</b>	40.0
<b>ručka:</b>	izolovana ručka
<b>sadržaj pakovanja:</b>	1
<b>standard:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
<b>težina u g:</b>	440
<b>ukupna dužina D u mm:</b>	200.0
<b>visina H:</b>	42.0
<b>vraćanje isključeno:</b>	da
<b>zubac:</b>	30
<b>Širina pakovanja mm:</b>	111

