



Mini moment ključ sa zaštitnom izolacijom i prebacivačkom ustavljačkom glavom

Br. artikla: 117.1402

EAN: 4042146306949

Akcijaska cijena: € 704,50 *

Opis

- izolacija potapanjem prema IEC 60900
- za radove pod naponom pri AC 1000 V i DC 1500 V
- Preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolisano zatezanje nadesno
- blokada zatezanja nalijevo - neograničen moment odvijanja bez funkcije obrtnog momenta
- jasno čujno i osjetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 30-zubnim zapornim mehanizmom
- ergonomske oblike ručke za siguran prenos obrtnog momenta
- kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim zapornikom
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	305
Visina pakovanja mm:	50
atributi funkcija 1:	prebacivo
indikator:	skala (mehanička)
izolacija:	izolacija potapanjem prema DIN EN 60900
kockasti pogon u colima:	1/4"
model:	jednoručna poluga
obrti moment prihvata alata:	ustavljač
područje primjene u NM:	5-25
potvrda o ispitivanju:	1000V
preciznost okidanja:	+/-4%
prečnik D:	40.0
ručka:	izolovana ručka
sadržaj pakovanja:	1
standard:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
težina u g:	420
ukupna dužina D u mm:	200.0
visina H:	41.0
vraćanje isključeno:	da
zubac:	30
Širina pakovanja mm:	105

