

Fiksno podešen graničnik obrtnog momenta sa T-drškom, sa zaštitnom izolacijom

Br. artikla: 117.3806
EAN: 4042146301517
Akcijska cijena: € 409,50 *

Opis

- izolacija potapanjem prema IEC 60900
- za radove pod naponom pri AC 1000 V i DC 1500 V
- visoka preciznost
- za kontrolisano zatezanje nadesno
- jasno osjetno okidanje obrtnog momenta preko ustavljača
- zatezanje preko podešene vrijednosti nije moguće
- bez skale - s fiksno podešenom vrijednosti
- blokada zatezanja nalijevo - neograničen moment odvijanja bez funkcije obrtnog momenta
- kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim zapornikom

Svojstva

atributi funkcija 1:	s graničnikom obrtnog momenta
dužina T-ručke I:	165.0
dužina dijela L2 u mm:	165.0
indikator:	bez
izolacija:	izolacija potapanjem prema DIN EN 60900
kockasti pogon u colima:	3/8"
model:	jednoručna poluga
obrti moment prihvata alata:	fiksni četverougao
područje primjene u NM:	12
potvrda o ispitivanju:	1000V
prečnik D:	36.5
ručka:	T-ručka
sadržaj pakovanja:	1
standard:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
težina u g:	540
ukupna dužina D u mm:	270
ukupna dužina L1 u mm:	270
vraćanje isključeno:	da