

**ERGOTORQUE®precision moment ključ s  
prebacivom zapornom glavom**

Br. artikla: 516.1522  
EAN: 4042146228227  
Akcijaska cijena: € 157,00 \*

## Opis

- preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolisano zatezanje nadesno
- blokada zatezanja nalijevo - neograničen moment odvijanja bez funkcije obrtnog momenta
- dvostruka skala u Nm i lbf•ft podjeljcima za precizno podešavanje
- s finim podjeljcima Nm mikrometerske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor s funkcijom lupe optimizuje čitljivost
- jasno čujno i osjetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 36-zubnim zapornim mehanizmom
- s funkcijom brzog odvajanja potisnog dugmeta na zapornoj glavi
- brzo i sigurno podešavanje obrtnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- ergonomiska i prijatna za nošenje 2-komponentna ručka s mekom zonom
- kvadratni pogon prema DIN 3120 - ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

## Svojstva

<b>Dužina pakovanja mm:</b>	391
<b>Visina pakovanja mm:</b>	55
<b>atributi funkcija 1:</b>	s Quick Lock zaključavanjem
<b>indikator:</b>	skala (mehanička)
<b>kockasti pogon u colima:</b>	3/8"
<b>model:</b>	jednoručna poluga
<b>obrti moment prihvata alata:</b>	ustavljač
<b>podjela Nm:</b>	0.25
<b>područje primjene u Lbf-ft:</b>	4 - 37
<b>područje primjene u NM:</b>	10-50
<b>preciznost okidanja:</b>	+/-3%
<b>prečnik D:</b>	45.0
<b>ručka:</b>	2-komponentna ručka
<b>sadržaj pakovanja:</b>	1
<b>standard:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>težina u g:</b>	610
<b>ukupna dužina D u mm:</b>	350.0
<b>visina H:</b>	23.0
<b>vraćanje isključeno:</b>	da
<b>zubac:</b>	36
<b>Širina pakovanja mm:</b>	49

