

Momentový klíč s řehťačkou 1/2" ERGOTORQUE®precision, 40–200 Nm

Číslo výrobku: 516.6542

EAN: 4042146708057

Zvláštní cena: 99,00 € *

Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- ke kontrolovanému utahování doprava
- zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment bez funkce utahovacího momentu
- dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf/ft pro přesné nastavení
- včetně jemně dělené Nm stupnice v mikrometrech pro jemné a přesné nastavení
- velké průhledítko s funkcí lupy pro optimální čitelnost
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- s robustním řehťačkovým mechanismem se 36 zuby
- s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehťačkové hlavě
- rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
- možnost bezpečné aretace na rukojeti
- ergonomická dvoukomponentová rukojeť s měkčenou zónou příjemná pro držení
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretační kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	500.0
Délka obalu v mm:	525
Dílek Nm:	1.0
Funkční atribut 1:	s pojistkou Quick Lock
Hmotnost v g:	1300
Konstrukční typ:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Obsah balení:	1
Průměr D:	45.0
Přesnost vypnutí:	+/-3%
Rozsah použití v Lbt-ft:	15 - 150
Rozsah použití v Nm:	40-200
Rukojeť:	Rukojeť z dvousložkového materiálu
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Ráčna
Výška V:	23.0
Výška obalu v mm:	65
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zobrazení:	Stupnice (mechanická)
Zub:	36
Čtyřhranný pohon v palcích:	1/2"
Šířka obalu v mm:	62

