

Momentový klíč ALUTORQUEprecision

Číslo výrobku: 516.5034

EAN: 4042146546086

Zvláštní cena: 911,50 € *

Popis

- přesnost vypnutí:
- vhodné pro téměř všechny oblasti průmyslové výroby
- s robustním mechanismem
- snadné ovládání – rychlé a spolehlivé momentové utažení
- jednoduchý nebo dvojitý čtyřhran pro kontrolované utažení doprava nebo doleva
- dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf-ft nebo lbf-in pro přesné nastavení
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- možnost spolehlivé aretace
- ergonomická rukojeť příjemná pro ruce
- lehké, robustní a mimořádně vhodné pro práci v dílně
- dlouhá životnost a velká odolnost
- maximální přesnost a spolehlivost i v náročných podmínkách
- nastavení utahovacího momentu pomocí neztratitelného klikového strojního mechanismu na rukojeti
- příjemné nastavení neztratitelným regulačním tlačítkem s ideálním tvarem na konci rukojeti
- možnost nastavení pro snížení pracovních nároků na uživatele
- mimořádně nízké opotřebení díky sníženým nárokům na sílu použitím pákového mechanismu
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretační kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Celková délka L1 v mm:	462
Délka dílu L2 v mm:	475
Délka obalu v mm:	650
Délka silového ramene Lk v mm:	374
Dílek Nm:	5
Dílek lbf•ft:	5
Funkce řehťáčky:	ne
Hmotnost v g:	1500
Konstrukční typ:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Přesnost vypnutí:	+/-3%
Rozsah použití v Lbt-ft:	18-90
Rozsah použití v Nm:	25–120
Rychlospoušť:	ano
Výška V:	30
Výška obalu v mm:	70
Zboží nelze vrátit:	Ano
Čtyřhranný pohon v palcích:	1/2"
Čtyřhranný pohon – varianta:	Jeden čtyřhran
Šířka obalu v mm:	120

