

Nástrčný ořech s bitem a ochrannou izolací na šrouby Torx, krátký

Číslo výrobku: 117.2434

EAN: 4042146750117

Zvláštní cena: 43,00 € *



Popis

- Torx
- izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
- vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se záchytnou drážkou kuličky
- kaleno na tmavo
- slitina chromu a vanadu

Vlastnosti

| | |
|--|---|
| Celková délka L v mm: | 75 |
| Certifikát o provedení zkoušky: | 1000V |
| Délka obalu v mm: | 95 |
| Hmotnost v g: | 70 |
| Izolace: | Izolace nanášená ponorem podle DIN EN 60900 |
| Materiál1: | Nejušlechtilější ocel z chromu a vanadu |
| Materiál2: | kaleno na tmavo |
| Norma: | DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| Obsah balení: | 1 |
| Profil1: | TORX® |
| Průměr D: | 25 |
| Tvar: | krátké |
| Velikost profilu v TORX®: | T20 |
| Výška obalu v mm: | 34 |
| Zboží nelze vrátit: | Ano |
| Čtyřhranný pohon v palcích: | 1/2" |
| Šířka obalu v mm: | 110 |

