

Automatická svářečská ochranná přilba, Steel Design

Číslo výrobku: 310.0195

EAN: 4042146829691

Zvláštní cena: 54,50 € *



Popis

- plně automatické ztmavení, jakmile se zapálí elektrický oblouk
- bez nutnosti výměny baterií díky solárním článkům
- vybaveno citlivým a zpožďovacím přepínačem ztmavení a zesvětlení k zamezení poškození zraku při svařování vysokým proudem
- možnost rychlého přepínání pro stehové a bodové svařování
- volič pro reakční dobu
- robustní hlavový pás s možností vícenásobného nastavení
- kompletní ochrana krku
- ochrana obličeje podle normy EN 175 / ochrana zraku podle normy EN379 1/1/1/2

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	295
Délka obalu v mm:	330
Hmotnost v g:	480
Napájení proudem:	Lithiová baterie + solární články
Obsah balení:	1
Provozní teplota:	-5°C až +55°C
Průhledové okénko:	100 x 50 mm
Přepínací reakční doba 1:	1 / 25 000 s
Přepínací reakční doba 3:	Prodleva 0,2–0,8 s (s možností nastavení)
Rozměry kazety:	100 x 90 x 10 mm
Skladovací teplota:	-20°C až +70°C
UV / IR ochrana:	podle normy EN169 / do DIN 16
Výběr barvy 1:	plynulá regulace DIN 9 - 13
Výběr barvy 2:	Standardní nastavení světlosti: DIN 4
Výška V:	220
Výška obalu v mm:	236
Šířka obalu v mm:	235
Šířka Š:	200

