



Izolovaný momentový klíč 3/8", 10–50 Nm

Číslo výrobku: 118.3850

EAN: 4042146873267

Doporučená maloobchodní cena: 703,16 € *

Popis

- izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
- pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- ke kontrolovanému utahování doprava
- zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment bez funkce utahovacího momentu
- stupnice s dílky v Nm pro přesné nastavení
- velké průhledové okénko pro optimální odečet hodnoty
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- s robustním řehačkovým mechanismem se 30 zuby
- rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretační kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Hmotnost v g:	970
Konstrukční typ:	jednoramenná páka
Materiál1:	Nejušlechtilější ocel z chromu a vanadu
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Obsah balení:	1
Rozsah použití v Nm:	10-50
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Ráčna
Zboží nelze vrátit:	Ano
Čtyřhranný pohon v palcích:	3/8"

