



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| V~   | ▶ 6 V - 750 V               |
| A~   | ▶ 60 mA - 20 A              |
| V... | ▶ 600 mV - 1000 V           |
| A... | ▶ 60 mA - 20 A              |
| Ω    | ▶ 600 Ω - 60 MΩ             |
| F    | ▶ 600 mA/1000V<br>(32x6 mm) |
|      | ▶ 20 A/1000 V<br>(38x10 mm) |

## Digitální multimetr včetně kontrolního hrotu s integrovanou ochranou proti nárazům

Číslo výrobku: 117.0215

EAN: 4042146958513

Zvláštní cena: 119,50 € \*

## Popis

- Speciálně vyvinutý, vysoce kvalitní multimetr s integrovanou ochranou proti úderům, pro vozidla s hybridním pohonem
- Mimořádně vysoká bezpečnost CATIII (1000V), CATIV (600V)
- s doplňkovou funkcí pro měření otáček
- LCD displej s digitálním zobrazením údajů
- centrální otočný ovladač
- s automatickým nastavením rozsahu
- Velký LCD displej s kontrastním zobrazením a podsvícením
- S integrovanou keramickou pojistkou 1000 V (600 mA) – 32 x 6 mm k ochraně elektrického okruhu
- S integrovanou keramickou pojistkou 1000 V (20 A) – 38 x 10 mm k ochraně elektrického okruhu
- Včetně soupravy měřicí kabeláže se zkušebními hroty, krokodýlkovou svorkou a teplotním čidlem
- s vypínačem Zap/Vyp
- výklopná opěrná noha
- pevné umělohmotné tělo
- v praktickém pouzdře k uschování

## Funkce:

- měření stejnosměrného a střídavého napětí
- měření stejnosměrného a střídavého proudu
- měření odporu
- funkce „Dwell“
- zkouška diod (se zvukovou signalizací)
- měření otáček
- teplota automatického vypnutí
- měření frekvence

## Vlastnosti

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Délka mm:                             | 192                                                              |
| Délka obalu v mm:                     | 205                                                              |
| Hloubka v mm:                         | 61                                                               |
| Hmotnost baterie [kg]:                | 0.047                                                            |
| Hmotnost v g:                         | 430                                                              |
| Měření frekvence:                     | 9.999 Hz - 9.999 MHz                                             |
| Měření odporu:                        | 600 Ohm - 60 MOhm                                                |
| Měření teploty:                       | -20 °C až +1000 °C (-4°F - 1832°F)                               |
| Nabíjecí baterie:                     | Ne                                                               |
| Napájení proudem:                     | 9V bloková baterie                                               |
| Napětí (V):                           | 9                                                                |
| Obsah balení:                         | 1                                                                |
| Pojistka S1 (malý proud):             | 1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm                                      |
| Pojistka S2 (proudová měřicí zdička): | 1000 V (20 A) - 38 x 10 mm                                       |
| Počet požadovaných baterií:           | 1                                                                |
| Provozní teplota:                     | 0 °C až +40 °C                                                   |
| Skladovací teplota:                   | -10 °C až +50 °C                                                 |
| Složení baterie:                      | Zinkouhliková baterie                                            |
| Stejnoseměrné napětí:                 | 600 mV - 1000                                                    |
| Stejnoseměrný proud:                  | 60 mA - 20 A                                                     |
| Střídavé napětí:                      | 6 V - 750                                                        |
| Střídavý proud:                       | 60 mA - 20 A                                                     |
| Teplota pro přesné měření:            | 23° C ± 5° C                                                     |
| Typ baterie:                          | 9V                                                               |
| Třída hmotnosti baterie:              | Třída 03 (31–50 g)                                               |
| Videolink Obsah:                      | <a href="https://youtu.be/FDXrRhWT9lc" target="_blank">Video</a> |
| Výška obalu v mm:                     | 90                                                               |
| Včetně baterie:                       | Ano                                                              |
| Včetně lithiové baterie:              | Ne                                                               |
| Zboží nelze vrátit:                   | Ano                                                              |
| Zobrazení:                            | digitální                                                        |
| Úhel sepnutí:                         | 4, 5, 6, 8 válců                                                 |
| Šířka obalu v mm:                     | 225                                                              |
| Šířka v mm:                           | 92                                                               |



