



Ruční svítilna eQi UltimateBEAM, tenké provedení, 350 lumenů

Číslo výrobku: 150.4620

EAN: 4042146981665

Zvláštní cena: 27,50 € *



Popis

- ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
- Bezdrátové nabíjení technologií eQi
- kompaktní provedení
- Funkce stmívání ve 2 stupních
- mimořádně výkonné osvětlení COB Front LED
- Mimořádně výkonné SMD bodové LED osvětlení
- 3 režimy svícení: COB čelní LED s 2 stupni svítivosti a SMD bodové LED
- 3 intenzity světelného toku: 3W COB čelní LED se svítivostí 150/350 Lumenů a 2W SMD bodové LED se svítivostí 90 Lumenů
- Barva světla 6 000 K pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- Integrovaný magnet pro nabíjení a upevnění
- Doba svícení čelního LED světla 4 hodin se svítivostí 150 Lumenů
- Doba svícení čelního LED světla 2 hodiny se svítivostí 350 Lumenů
- Délka svícení bodové LED svítilny 7,6 hodiny
- S ukazatelem stavu nabití
- Volitelná nabíjecí přípojka typu USB-C
- výkonná Li-Ion baterie
- Tělo z vysoce kvalitního plastu
- ochrana proti stříkající vodě podle IP65
- extrémní odolnost proti nárazům – stupeň odolnosti proti nárazům IK09

Vlastnosti

Akumulátorová technologie:	Li-Ion
Barva světla v Kelvinech:	6000
Doba svícení max.:	7.6
Doba svícení min.:	2.0
Doba svícení, bodové světlo, max. h:	7,6
Doba svícení, hlavní světlo, max. h:	2,0 / 4,0
Délka mm:	180
Délka obalu v mm:	40
Hlavní osvětlovací prostředek:	COB LED
Hlavní zdroj světla, max. počet Lumenů:	150 - 350
Hmotnost baterie [kg]:	0.019
Hmotnost v g:	75
Informace o obsahu lithia:	Produkt obsahuje lithium (uvnitř nebo v přiloženém produktu)
Intenzita svítivosti, přepínatelná:	Ano
Kapacita baterie:	1050 mAh
Max. doba nabíjení kabelem (h):	2.0
Max. doba nabíjení nabíjecí podložkou (h):	2.25
Nabíjecí baterie:	Ano
Napětí (V):	3,7
Norma:	IP65, IK09
Obsah balení:	1
Ochrana před stříkající vodou:	IP65
Plynulé stmívání:	Ne
Počet požadovaných baterií:	1
Provozní režim:	Bateriový modul
S přípojovacím kabelem a zástrčkou:	Ne
Složení baterie:	Lithiová baterie (nabíjecí)
Stupeň odolnosti proti nárazům:	IK09
Světelný tok max.:	350
Světelný tok min.:	90
Typ baterie:	101958
Třída hmotnosti baterie:	Třída 02 (16–30 g)
Výška obalu v mm:	185
Výška v mm:	17
Včetně baterie:	Ano
Včetně lithiové baterie:	Ano
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zdroj bodového světla, max. počet Lumenů:	90
Číslo OSN:	UN 38.3
Šířka obalu v mm:	25
Šířka v mm:	31



