

Čelovka/pracovní svítilna eQi UltimateBEAM 2v1, 450 lumenů

Číslo výrobku: 150.4625

EAN: 4042146981672

Zvláštní cena: 36,50 € *



Popis

- ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
- Bezdrátové nabíjení technologií eQi
- Ergonomický tvar pro komfort při přenášení
- Ohybná
- Funkce stmívání ve 3 stupních
- Systém 2v1: použití jako čelovka nebo jako pracovní minisvítilna
- Pohybový senzor k zapnutí a vypnutí bez dotyku
- mimořádně výkonné osvětlení COB Front LED
- Mimořádně výkonné SMD bodové LED osvětlení
- 3 režimy svícení: COB čelní LED s 2 stupni svítivosti a SMD bodové LED
- 3 intenzity světelného toku: 4W COB čelní LED se svítivostí 350/450 Lumenů a 2W SMD bodové LED se svítivostí 100 Lumenů
- Barva světla 6 000 K pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- Integrovaný magnet pro nabíjení a upevnění
- Doba svícení čelního LED světla 3,5 hodiny se svítivostí 350 Lumenů
- Doba svícení čelního LED světla 2,5 hodiny se svítivostí 450 Lumenů
- Délka svícení bodové LED svítilny 7 hodin
- S ukazatelem stavu nabití
- Volitelná nabíjecí přípojka typu USB-C
- výkonná Li-Ion baterie
- Tělo z vysoce kvalitního plastu
- ochrana proti stříkající vodě podle IP54
- extrémní odolnost proti nárazům – stupeň odolnosti proti nárazům IK07

Vlastnosti

Akumulátorová technologie:	Li-Ion
Barva světla v Kelvinech:	6000
Doba svícení max.:	7.0
Doba svícení min:	2.5
Doba svícení, bodové světlo, max. h:	7.0
Doba svícení, hlavní světlo, max. h:	2,5 / 3,5
Délka mm:	69
Délka obalu v mm:	50
Hlavní osvětlovací prostředek:	COB LED
Hlavní zdroj světla, max. počet Lumenů:	350 / 450
Hmotnost baterie [kg]:	0.022
Hmotnost v g:	125
Informace o obsahu lithia:	Produkt obsahuje lithium (uvnitř nebo v přiloženém produktu)
Intenzita svítivosti, přepínatelná:	Ano
Kapacita baterie:	1200 mAh
Max. doba nabíjení kabelem (h):	1.5
Max. doba nabíjení nabíjecí podložkou (h):	2.5
Nabíjecí baterie:	Ano
Napětí (V):	3,7
Norma:	IP54, IK07
Obsah balení:	1
Ochrana před stříkající vodou:	IP54
Plynulé stmívání:	Ne
Počet požadovaných baterií:	1
Provozní režim:	Bateriový modul
S připojovacím kabelem a zástrčkou:	Ne
Složení baterie:	Lithiová baterie (nabíjecí)
Stupeň odolnosti proti nárazům:	IK07
Světelný tok max.:	450
Světelný tok min:	100
Typ baterie:	073450
Třída hmotnosti baterie:	Třída 02 (16–30 g)
Výška obalu v mm:	78
Výška v mm:	44
Včetně baterie:	Ano
Včetně lithiové baterie:	Ano
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zdroj bodového světla, max. počet Lumenů:	100
Číslo OSN:	UN 38.3
Šířka obalu v mm:	50
Šířka v mm:	32



