

Profesionální pracovní svítlna, studené světlo, 72 W

Číslo výrobku: 150.4260

EAN: 4042146160107

Zvláštní cena: 100,00 € *



Popis

- průmyslová kvalita
- světelný proud 5 800 lumenů
- ochranné sklo z polykarbonátu
- pryžová obruba pouzdra
- extrémní odolnost proti nárazům – stupeň odolnosti proti nárazům IK10
- Výklopná spona použitelná jako opěrná noha
- s obrysovou zástrčkou podle CEE 7/17
- se 2 chráněnými zásuvkami 230 V na zadní straně
- ochrana proti stříkající vodě podle IP54
- s integrovaným předřadníkem
- vyměnitelné zářivky
- včetně osvětlovacího prostředku
- Plášť z plastu, který je odolný vůči úderům

Vlastnosti

Doplňková zásuvka:	2 x 230 V Schuko
Délka kabelu v m:	5
Délka obalu v mm:	553
Frekvence:	50
Funkční atribut 1:	odolnost proti nárazům
Funkční atribut 2:	ochrana proti stříkající vodě
Hlavní osvětlovací prostředek:	Zářivka
Hloubka v mm:	110
Hmotnost v g:	5020
Materiál1:	nárazuodolný polykarbonát
Materiál2:	Pryž
Napětí (V):	230
Napětí zástrčky:	230
Norma:	IK10, IP54, CEE 7/17
Náhradní osvětlovací prostředek:	150.4261
Obsah balení:	1
Ochrana před stříkající vodou:	IP54
S osvětlovacím prostředkem:	Ano
S připojovacím kabelem a zástrčkou:	Ano
Se zástrčkou CEE:	Ano
Stupeň odolnosti proti nárazům:	IK10
Svítivost ve Wattech:	72 W
Světelný tok max.:	5800
Síťová zástrčka:	Zástrčka s ochranným kontaktem a ochranou až do IP21 (02)
Třída krytí:	II
Výška obalu v mm:	124
Výška v mm:	285
Šířka obalu v mm:	392
Šířka v mm:	495



Náhradní díly

Číslo výrobku	Počet	Položka	Doporučená maloobchodní cena: (bez DPH)
150.4261	1 x	 Náhradní zářivka, 36 W	Info: Článek není k objednání