

## Momentový klíč s přesným nastavením, s ochrannou izolací

Číslo výrobku: 117.3922

EAN: 4042146542651

Zvláštní cena: 425,00 € \*



### Popis

- izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- ke kontrolovanému utahování doprava
- zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment bez funkce utahovacího momentu
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretační kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

### Vlastnosti

<b>Celková délka L v mm:</b>	210
<b>Certifikát o provedení zkoušky:</b>	1000V
<b>Funkční atribut 1:</b>	s možností přepínání
<b>Hmotnost v g:</b>	420
<b>Izolace:</b>	Izolace nanášená ponorem podle DIN EN 60900
<b>Materiál1:</b>	Nejušlechtilější ocel z chromu a vanadu
<b>Norma:</b>	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
<b>Obsah balení:</b>	1
<b>Rozsah použití v Nm:</b>	5-35
<b>Rukojeť:</b>	izolace rukojeti nanášená ponorem
<b>Výška hlavy (A):</b>	78.0
<b>Zboží nelze vrátit:</b>	Ano
<b>Zub:</b>	32
<b>Čtyřhranný pohon v palcích:</b>	3/8"

