



Nástrčný ořech s ochrannou izolací

Číslo výrobku: 117.3835

EAN: 4042146325377

Zvláštní cena: 37,50 € *

Popis

- dvanáctihran
- profil FlankTraction
- v souladu s normou DIN 7448
- izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
- vnitřní čtyřhran podle norem DIN 3120 / ISO 1174 se záchytnou drážkou kuličky
- slitina chromu a vanadu

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	48.0
Certifikát o provedení zkoušky:	1000Volt GS
Délka obalu v mm:	52
Funkční atribut 1:	VDE
Hmotnost v g:	35
Izolace:	Izolace nanášená ponorem podle DIN EN 60900
Materiál1:	Nejušlechtilější ocel z chromu a vanadu
Norma:	DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Obsah balení:	1
Otvor klíče v mm:	10
Profil1:	dvanáctihran
Profil2:	metrická soustava
Průměr D1:	23.0
Průměr D2:	19.5
Výška obalu v mm:	24
Zboží nelze vrátit:	Ano
Čtyřhranný pohon v palcích:	3/8"
Šířka obalu v mm:	24

