



Stupňovitý vrták HSS, extra krátký

Číslo výrobku: 330.2371

EAN: 4042146346488

Zvláštní cena: 24,00 € *

Popis

- přihrocení podle normy DIN 1412 C
- křížový podbrus jako přihrocení
- pravořezné
- šroubovitá drážka
- úhel hrotu 118°
- úhel stupně 90°
- absolutně tichý chod
- velký řezný výkon
- lesklý povrch
- vysokovýkonná ocel

Kužel usnadňuje zpětný pohyb při provrtání plechu.

Čisté odvedení nelámavých třísek.

Zamezení tvorby nárůstků a studených svarů na břitěch. Ideálně vhodné pro skříňové rozvaděče s tloušťkou plechu do 2,0 mm.

Vlastnosti

Barva:	stříbrná
Celková délka L1 v mm:	48.0
Délka dílu L2 v mm:	28.0
Délka obalu v mm:	56
Délka upínací drážky:	20
Hmotnost v g:	16
Materiál1:	Vysokovýkonná ocel
Norma:	DIN 1412 C
Obsah balení:	1
Povrch:	lesklé
Počet stupňů:	9
Průměr D1:	12.0
Průměr D2:	4.0
Průměr stopky D3:	6.0
Průměr v mm:	4 - 12
Rozsah použití – materiál:	Plech
Směr řezání:	vpravo
Výška obalu v mm:	25
Úhel hrotu:	118°
Řezný materiál:	HSS
Šířka obalu v mm:	15

