

## Souprava šroubovitých vrtáků HSS-G, kazeta z ocelového plechu, 19dílná, 1–10 mm

Číslo výrobku: 330.2610

EAN: 4042146155851

Zvláštní cena: 52,00 € \*

### Popis

- velmi pevné závěsy
- DIN 338, typ N
- pravořezné
- podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
- křížový podbrus jako přihrocení
- úhel hrotu 118°
- úhel spirály 20–30°
- vysoká přesnost vystředěného chodu
- lesklý povrch
- vysokovýkonná ocel

Použití na ocel, legovanou a nelegovanou ocelovou litinu s pevností do 1100 N/mm<sup>2</sup>, bronz, mosaz, křehké hliníkové slitiny, grafit, niklovou mosaz, spékané železo, šedou, temperovanou, tvárnou a tlakovou litinu.

### Vlastnosti

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Barva:</b>                     | stříbrná                 |
| <b>Délka obalu v mm:</b>          | 161                      |
| <b>Díly v soupravě:</b>           | 19                       |
| <b>Hmotnost v g:</b>              | 600                      |
| <b>Materiál1:</b>                 | Vysokovýkonná ocel       |
| <b>Norma:</b>                     | DIN 338 Typ N            |
| <b>Obsah balení:</b>              | 1                        |
| <b>Povrch:</b>                    | lesklé                   |
| <b>Rozsah použití – materiál:</b> | Kov, dřevo a umělá hmota |
| <b>Směr řezání:</b>               | vpravo                   |
| <b>Typ ostří:</b>                 | N                        |
| <b>Výška obalu v mm:</b>          | 42                       |
| <b>max. rozsah vrtání:</b>        | 10.0                     |
| <b>min rozsah vrtání:</b>         | 1.0                      |
| <b>Úhel hrotu:</b>                | 118°                     |
| <b>Řezný materiál:</b>            | HSS-G                    |
| <b>Šířka obalu v mm:</b>          | 116                      |



