

1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 -  
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 -  
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -  
8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm



## Souprava šroubovitých vrtáků HSS-G, umělohmotná kazeta, 19dílná, 1–10 mm

Číslo výrobku: 330.2620  
EAN: 4042146339534  
Zvláštní cena: 58,50 € \*

### Popis

- prvotřídní stohovatelnost
- s integrovaným zavíráním
- velmi pevné závěsy
- DIN 338, typ N
- pravořezné
- podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
- křížový podbrus jako přihrocení
- úhel hrotu 118°
- úhel spirály 20–30°
- vysoká přesnost vystředěného chodu
- lesklý povrch
- vysokovýkonná ocel

Použití na ocel, legovanou a nelegovanou ocelovou litinu s pevností do 1100 N/mm<sup>2</sup>, bronz, mosaz, křehké hliníkové slitiny, grafit, niklovou mosaz, spěkané železo, šedou, temperovanou, tvárnou a tlakovou litinu.

### Vlastnosti

Barva:	stříbrná
Délka obalu v mm:	168
Díly v soupravě:	19
Hmotnost v g:	600
Materiál1:	Vysokovýkonná ocel
Norma:	DIN 338 Typ N
Obsah balení:	1
Povrch:	lesklé
Rozsah použití – materiál:	Kov, dřevo a umělá hmota
Směr řezání:	vpravo
Typ ostří:	N
Výška obalu v mm:	44
max. rozsah vrtání:	10.0
min rozsah vrtání:	1.0
Úhel hrotu:	118°
Řezný materiál:	HSS-G
Šířka obalu v mm:	116

