

Spirálový vrták HSS TiN

Číslo výrobku: 330.4004

EAN: 4042146340646

Zvláštní cena: 5,50 € *



Popis

- DIN 338, typ N
- pravořezné
- podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
- křížový podbrus jako přihrocení
- úhel hrotu 130°
- úhel spirály 20–30°
- vysoká tvrdost při vysokých teplotách
- pro nejnáročnější použití
- povrch povrstvený TiN
- vysokovýkonná ocel

Ideálně vhodné na ocel, legovanou a nelegovanou ocelovou litinu s pevností do 900 N/mm², bronz, mosaz, křehké hliníkové slitiny, grafit, niklovou mosaz, spékané železo, šedou, temperovanou, tvárnou a tlakovou litinu.

Vlastnosti

Rozsah použití – materiál: Kov, dřevo a umělá hmota

Průměr D: 0.4

Barva: zlatá

Hmotnost v g: 1

Celková délka L1 v mm: 20.0

Délka dílu L2 v mm: 5.0

Materiál1: Vysokovýkonná ocel

Norma: DIN 338 Typ N

Povrch: TiN

Řezný materiál: HSS TiN

Typ ostří: N

Směr řezání: vpravo

Délka upínací drážky: 15

Úhel hrotu: 130°

Obsah balení: 10

