

Spirálový vrták HSS-R, krátký

Číslo výrobku: 330.5020

EAN: 4042146342015

Zvláštní cena: 1,00 € *



Popis

- DIN 1897, typ N
- pravotočivé
- podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
- úhel hrotu 118°
- úhel spirály 20–30°
- ideálně vhodné na tenkostěnné materiály
- černý temperovaný povrch
- vysokovýkonná ocel

Ideální použití na ocel, ocelovou litinu s max. pevností 900 N/mm², bronz, mosaz, křehké hliníkové slitiny, grafit, niklovou mosaz, spékané železo, šedou, temperovanou, tvárnou a tlakovou litinu.

Vlastnosti

Barva:	černá
Celková délka L1 v mm:	38.0
Délka dílu L2 v mm:	12.0
Délka obalu v mm:	98
Délka upínací drážky:	26
Hmotnost v g:	7
Materiál1:	Vysokovýkonná ocel
Norma:	DIN 1897 Typ N
Obsah balení:	10
Povrch:	temperováno
Průměr D:	2.0
Rozsah použití – materiál:	Kov, dřevo a umělá hmota
Směr řezání:	vpravo
Typ ostří:	N
Výška obalu v mm:	16
Úhel hrotu:	118°
Řezný materiál:	HSS-R
Šířka obalu v mm:	27

