

Spirálový vrták HSS-G Co 5, krátký

Číslo výrobku: 330.6020

EAN: 4042146342664

Zvláštní cena: 9,00 € *



Popis

- DIN 1897, typ N
- pravotočivé
- podbroušená kuželová plocha jako podbroušený hrot
- křížový podbrus od 3 mm podle normy DIN 1412 C
- úhel hrotu 135°
- úhel spirály 20–30°
- zlatohnědý povrch
- vysokovýkonná ocel

Ideální použití na ocel, ocelovou litinu s pevností do 1 100 N/mm², ocele odolné proti korozi a kyselinám, V2a, V4a, šedou a temperovanou litinu.

Vlastnosti

Barva:	zlatá
Celková délka L1 v mm:	38.0
Délka dílu L2 v mm:	12.0
Délka obalu v mm:	94
Délka upínací drážky:	26
Hmotnost v g:	7
Materiál1:	Vysokovýkonná ocel
Norma:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
Obsah balení:	10
Povrch:	Ostatní
Průměr D:	2.0
Rozsah použití – materiál:	Ocel, ocelová litina, temperovaná litina
Směr řezání:	vpravo
Typ ostří:	N
Výška obalu v mm:	16
Úhel hrotu:	135°
Řezný materiál:	HSS-G Co 5
Šířka obalu v mm:	31

