



Závitové želízko HSS MF

Číslo výrobku: 332.1000

EAN: 4042146234358

Zvláštní cena: 6,00 € *

Popis

- DIN EN 22568, tvar B
- přípustná odchylka podle ISO 6 g
- pravořezné
- broušené, předem drážkované provedení
- jemný závit v metrické soustavě
- lesklý povrch
- vysokovýkonná ocel

Ideální použití na nelegované a nízkolegované ocele s max. pevností 800 N/mm² a barevné kovy.

Vlastnosti

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Barva: | stříbrná |
| Délka obalu v mm: | 29 |
| Hmotnost v g: | 10 |
| Jmenovitý rozměr závitu: | MF3,0 |
| Materiál1: | Vysokovýkonná ocel |
| Norma: | ISO - 6g, DIN EN 22568 Form B |
| Obsah balení: | 1 |
| Povrch: | lesklé |
| Průměr D: | 20.0 |
| Rozsah použití – materiál: | Ocel a barevné kovy |
| Směr řezání: | vpravo |
| Stoupání v mm: | 0.35 |
| Tvar: | Tvar B uzavřený, s drážkou |
| Typ závitu: | MF |
| Velikost závitu: | M3 x 0,35 |
| Výška hlavy (A): | 5.0 |
| Výška obalu v mm: | 12 |
| Řezný materiál: | HSS |
| Šířka obalu v mm: | 40 |

