



Loupací vrták na plech se šroubovitou drážkou HSS

Číslo výrobku: 336.0024

EAN: 4042146345740

Zvláštní cena: 28,00 € *

Popis

- přihrocení podle normy DIN 1412 C
- pravořezné
- úhel hrotu 118°
- úhel kužele 20°
- spirálovitá upínací drážka
- trojitá upínací plocha jako stopka
- absolutně tichý chod
- lesklý povrch
- vysokovýkonná ocel

Vhodný k použití na všechny běžné průmyslové kovy. Sem patří legované a nelegované plechy s max. tloušťkou 4,0 mm, barevné kovy a plasty. Spirálovitá upínací drážky zajišťuje absolutně tichý chod, tvárění a nejlepší řezný výkon vrtáku.

Vlastnosti

Barva:	stříbrná
Celková délka L1 v mm:	58.0
Délka dílu L2 v mm:	33.0
Délka obalu v mm:	72
Délka upínací drážky:	25
Hmotnost v g:	20
Materiál1:	Vysokovýkonná ocel
Norma:	DIN 1412 C
Obsah balení:	1
Povrch:	lesklé
Průměr D1:	14.0
Průměr D2:	4.0
Průměr stopky D3:	6.0
Průměr v mm:	4,0 - 14,0
Rozsah použití – materiál:	Plech, barevné kovy a umělé hmoty
Směr řezání:	vpravo
Výška obalu v mm:	12
Úhel hrotu:	118°
Řezný materiál:	HSS
Šířka obalu v mm:	16



