

## Momentový miniklíč 1/2" s ochrannou izolací a přepínací řehťáčkovou hlavou, 5–25 Nm

Číslo výrobku: 117.1185

EAN: 4042146541500

Zvláštní cena: 779,50 € \*



### Popis

- izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
- pro práci při napětí AC 1 000 V a DC 1 500 V
- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- ke kontrolovanému utahování doprava
- zarážka utahování doleva – neomezený uvolňovací moment bez funkce utahovacího momentu
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- s robustním řehťáčkovým mechanismem se 30 zuby
- ergonomický tvar rukojeti k jistému přenosu utahovacího momentu
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

### Vlastnosti

<b>Celková délka L v mm:</b>	200.0
<b>Certifikát o provedení zkoušky:</b>	1000V
<b>Délka obalu v mm:</b>	305
<b>Funkční atribut 1:</b>	s možností přepínání
<b>Hmotnost v g:</b>	440
<b>Izolace:</b>	Izolace nanášená ponorem podle DIN EN 60900
<b>Konstrukční typ:</b>	jednoramenná páka
<b>Norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
<b>Obsah balení:</b>	1
<b>Průměr D:</b>	40.0
<b>Přesnost vypnutí:</b>	+/-4%
<b>Rozsah použití v Nm:</b>	5-25
<b>Rukojeť:</b>	izolace rukojeti nanášená ponorem
<b>Upnutí nástroje – utahovací moment:</b>	Ráčna
<b>Výška V:</b>	42.0
<b>Výška obalu v mm:</b>	50
<b>Zboží nelze vrátit:</b>	Ano
<b>Zobrazení:</b>	Stupnice (mechanická)
<b>Zub:</b>	30
<b>Čtyřhranný pohon v palcích:</b>	1/2"
<b>Šířka obalu v mm:</b>	105

