

Nástavec s ochrannou izolací a aretací šroubem

Číslo výrobku: 117.1202

EAN: 4042146169070

Zvláštní cena: 65,50 € *



Popis

- v souladu s normou DIN 7434
- izolace nanášená ponorem podle IEC 60900
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací kuličkou
- 250 mm s aretací šroubem na vnějším čtyřhranu
- 125 mm s aretací šroubem také u uzavřených nástrčných ořechů s vnitřním šestihranem, Torx, XTN zespodu vnitřním čtyřhranem nástavce
- slitina chromu a vanadu

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	125.0
Certifikát o provedení zkoušky:	1000Volt GS
Délka obalu v mm:	156
Funkční atribut 1:	s aretací
Hmotnost v g:	211
Izolace:	Izolace nanášená ponorem podle DIN EN 60900
Materiál1:	Nejušlechtilější ocel z chromu a vanadu
Norma:	DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Obsah balení:	1
Tvar:	s průchozím otvorem
Výška obalu v mm:	33
Zboží nelze vrátit:	Ano
Čtyřhranný pohon v palcích:	1/2"
Šířka obalu v mm:	42

