

Ochranný obličejový štít pro elektroinstalatéry, třída 2

Číslo výrobku: 117.1796
EAN: 4042146542330
Zvláštní cena: 315,00 € *

Popis

- DIN EN 166
- kontrola rušivého světelného oblouku podle DGVV GS-ET-29; zkušební hladina W(LBP)= 318 kJ (odpovídá prospektivnímu zkušebnímu zkratovému proudu 7 kA/ 0,5 s) EN 166
- dodatečná kontrola rušivého světelného oblouku podle ASTM F2178, ATPV: 7,0 cal/cm²
- přirozená reprodukce barev s čirým hledím bez zabarvení
- index reprodukce barev > 90 %
- prostupnost světla > 70 %
- vhodné pro běžně prodávané bezpečnostní přilby pro elektroinstalační práce
- součástí dodávky ochranný gel proti vytváření povlaku
- nastavení velikosti pryžovým páskem

Vlastnosti

| | |
|--|------------|
| Certifikát o provedení zkoušky: | 1000 |
| Délka obalu v mm: | 295 |
| Hmotnost v g: | 525 |
| Norma: | DIN EN 166 |
| Rušivý světelný oblouk: | Třída 2 |
| Výška obalu v mm: | 260 |
| Zboží nelze vrátit: | Ano |
| Šířka obalu v mm: | 299 |

