

Pneumatické vrtačky na bodové svary (jednotlivě)

Číslo výrobku: 515.1311

EAN: 4042146390337

Doporučená maloobchodní cena: 1 260,77 € *



Popis

- speciální převodovka pro vysoký utahovací moment
- s neklouzavou, měkkou rukojetí
- odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů
- vhodná k trvalému provozu
- ideální použití na vnitřní a vnější bodové svary
- pro karbidové vrtáky na bodové svary
- velká průchozí síla
- s otočným a odnímatelným třmenem k uchycení předmětu
- posuv pneumatickým válcem
- s plynulou regulací rychlosti
- rukojeť s izolací proti chladu
- včetně vazební zástrčky 1/4"
- robustní tělo stroje

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	315.0
Délka obalu v mm:	357
Funkční atribut 1:	plynule nastavitelné
Hladina akustického výkonu (dB(A)):	95.4
Hladina zvukového tlaku (dB(A)):	82.4
Hmotnost v g:	1850
Materiál 1:	robustní tělo stroje
Nejistota měření – vibrační zrychlení:	0.28
Norma:	DIN EN ISO 28927-5
Obsah balení:	1
Provozní tlak v barech:	6 bar
Rukojeť:	rukojeť s izolací proti chladu
Spojovací závit:	1/4"PT
Spotřeba vzduchu v l/min:	340
Tvar:	Tvar pistole
Upínání v mm:	8 mm
Vibrační zrychlení:	< 0,72
Volnoběžné otáčky v ot./min:	1000
Výkon ve Wattech:	330 W
Výška obalu v mm:	65
minimální průměr hadice:	3/8" - 10 mm
Šířka obalu v mm:	236
Šířka Š:	175.0

