

## Momentový klíč s ráčnovou hlavou s přestavitelným otočným knoflíkem ERGOTORQUE®precision

Číslo výrobku: 516.1412

EAN: 4042146193815

Zvláštní cena: 108,50 € \*

### Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- s rýhovaným otočným kolečkem na přestavitelném čtyřhranu k ručnímu předutažení
- změna směru ovládání se provádí prostrčením hnacího čtyřhranu
- dvojitá stupnice s dílky v Nm a lb/ft pro přesné nastavení
- včetně jemně dělené Nm stupnice v mikrometrech pro jemné a přesné nastavení
- velké průhledítko s funkcí lupy pro optimální čitelnost
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- s robustním řehťáčkovým mechanismem se 30 zuby
- rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
- možnost bezpečné aretace na rukojeti
- s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehťáčkové hlavě
- ergonomická dvoukomponentová rukojeť s měkčenou zónou příjemná pro držení
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

### Vlastnosti

<b>Celková délka L v mm:</b>	289.0
<b>Délka obalu v mm:</b>	317
<b>Dílek Nm:</b>	0.1
<b>Funkční atribut 1:</b>	s pojistkou Quick Lock
<b>Hmotnost v g:</b>	460
<b>Konstrukční typ:</b>	jednoramenná páka
<b>Norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Obsah balení:</b>	1
<b>Průměr D:</b>	35.0
<b>Přesnost vypnutí:</b>	+/-3%
<b>Rozsah použití v Lb-ft:</b>	0,8 - 18
<b>Rozsah použití v Nm:</b>	5-25
<b>Rukojeť:</b>	Rukojeť z dvousložkového materiálu
<b>Tvar:</b>	s hříbovou hlavou
<b>Upnutí nástroje – utahovací moment:</b>	Ráčna
<b>Výška V:</b>	18.0
<b>Výška obalu v mm:</b>	56
<b>Zboží nelze vrátit:</b>	Ano
<b>Zobrazení:</b>	Stupnice (mechanická)
<b>Zub:</b>	30
<b>Čtyřhranný pohon v palcích:</b>	1/4"
<b>Šířka obalu v mm:</b>	54

