

Omezovač momentu s přesným nastavením, kuličková aretace

Číslo výrobku: 516.1503

EAN: 4042146546772

Zvláštní cena: 122,00 € *

Popis

- vysoká přesnost
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- citelné uvolnění utahovacího momentu při překonání západky
- překročení nastavené hodnoty není možné
- automatické vrácení do výchozí polohy
- bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
- snadno ovládá
- určeno pro práci s nízkým utahovacím momentem
- uchycení vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - E 6,3
- čtyřhranný pohon podle DIN 3120 / ISO 1174

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	75
Délka obalu v mm:	150
Funkční atribut 1:	s omezením utahovacího momentu
Hmotnost v g:	90
Konstrukční typ:	ostatní
Materiál1:	Nejušlechtilější ocel z chromu a vanadu
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126 - E 6,3
Obsah balení:	1
Průměr D1:	22
Průměr D2:	11
Rozsah měření v Nm:	0,5-5
Upnutí nástroje – utahovací moment:	pevný čtyřhran
Upínání čtyřhranem v palcích:	3/8
Výška obalu v mm:	25
Zobrazení:	bez
Šestihranný pohon pro bity:	1/4"
Šířka obalu v mm:	108

