



Momentový šroubovák ESD se stupnicí v mikrometrech

Číslo výrobku: 516.3210

EAN: 4042146284193

Zvláštní cena: 385,50 € *

Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- ke kontrolovanému utahování doprava
- s přesnou šroubovací přítlačnou pružinou
- citelné uvolnění utahovacího momentu při překonání západky
- překročení nastavené hodnoty není možné
- včetně Nm stupnice v mikrometrech pro jemné a přesné nastavení
- ergonomický tvar rukojeti k jistému přenosu utahovacího momentu
- uchycení vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - E 6,3
- ochrana proti elektrostatické elektřině
- lehká konstrukce s hliníkovými madly
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Celková délka L1 v mm:	111.0
Délka dílu L2 v mm:	26.0
Délka obalu v mm:	134
Dílek cNm:	0.1
Funkční atribut 1:	svádění elektrické energie ESD
Hmotnost v g:	60
Konstrukční typ:	Šroubovák
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Průměr D1:	16.0
Průměr D2:	10.0
Přesnost vypnutí:	+/-6%
Rozsah měření cNm:	1-15
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Bit
Výška obalu v mm:	36
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zobrazení:	Stupnice (mechanická)
Šestihranné upínání v mm:	6,3
Šestihranné upínání v palcích:	1/4
Šířka obalu v mm:	35



