

Momentový šroubovák se stupnicí v mikrometrech

Číslo výrobku: 516.3250

EAN: 4042146545775

Zvláštní cena: 288,00 € *



Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- s přesnou šroubovací přítlačnou pružinou
- citelné uvolnění utahovacího momentu při překonání západky
- překročení nastavené hodnoty není možné
- automatické vrácení do výchozí polohy
- včetně Nm stupnice v mikrometrech pro jemné a přesné nastavení
- ergonomický tvar pryžové rukojeti k jistému přenosu utahovacího momentu
- uchycení vnitřním šestihranem podle DIN 3126 - E 6,3
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Celková délka L1 v mm:	180
Délka dílu L2 v mm:	28
Délka obalu v mm:	66
Dílek Nm:	0.01
Hmotnost v g:	230
Konstrukční typ:	Šroubovák
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Průměr D1:	30
Průměr D2:	11
Přesnost vypnutí:	+/-5%
Rozsah měření cNm:	10 - 120
Rozsah měření v Nm:	0,1 - 1,2
Rukojeť:	pryžová rukojeť
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Bit
Výška obalu v mm:	66
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zobrazení:	Stupnice (mechanická)
Šestihranné upínání v mm:	6,3
Šestihranné upínání v palcích:	1/4
Šířka obalu v mm:	236

