

Momentový klíč s vypnutím v úzkém rozmezí s průvlečným čtyřhranem

Číslo výrobku: 516.3510

EAN: 4042146284391

Zvláštní cena: 315,00 € *



Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- změna směru ovládání se provádí prostrčením hnacího čtyřhranu
- čtyři stupnice s dílky v Nm, kg-fm, lbf-in a lbf-ft pro přesné nastavení
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- nastavení utahovacího momentu pomocí klikového strojního mechanismu na rukojeti
- možnost spolehlivé aretace
- ergonomická otočná rukojeť příjemná pro ruce
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretací kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	300.0
Délka obalu v mm:	295
Dílek Nm:	0.5
Dílek lbf-ft:	0.5
Hmotnost v g:	560
Konstrukční typ:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Přesnost vypnutí:	+/-4%
Rozsah použití v Lbf-ft:	2 - 8
Rozsah použití v Nm:	2,5–11
Rukojeť:	Umělohmotná rukojeť
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Ráčna
Výška obalu v mm:	37
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zobrazení:	Stupnice (mechanická)
Čtyřhranný pohon v palcích:	3/8"
Šířka obalu v mm:	37

