

Momentový klíč s pevným nastavením, funkce překonání západky

Číslo výrobku: 516.5000

EAN: 4042146545997

Zvláštní cena: 850,00 € *



Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- k montáži sériových linek nebo dopravních pásů
- ke kontrolovanému utahování doprava
- citelné uvolnění utahovacího momentu při překonání západky
- překročení nastavené hodnoty není možné
- automatické vrácení do výchozí polohy
- bez stupnice – s pevně nastavenou hodnotou
- dlouhá životnost a velká odolnost
- maximální přesnost a spolehlivost i v náročných podmínkách
- ergonomická pryžová rukojeť příjemná pro ruce
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretační kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami
- dodávka včetně klikového přestavovacího klíče

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	182.5
Hmotnost v g:	220
Konstrukční typ:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Obsah balení:	1
Průměr D:	15.5
Přesnost vypnutí:	+/-6%
Rozsah měření v Nm:	1-5
Rozsah použití v Lbt-ft:	0,8-4
Rukojeť:	Rukojeť z dvousložkového materiálu
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Ráčna
Výška V:	34.3
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zobrazení:	bez
Čtyřhranný pohon v palcích:	1/4"

