



Momentový klíč s upínáním pro zástrčné nářadí, pro průmyslové použití

Číslo výrobku: 516.5061

EAN: 4042146545799

Zvláštní cena: 255,00 € *

Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- vhodné pro téměř všechny oblasti průmyslové výroby
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf-ft nebo lbf-in
- včetně mikrometrické stupnice s jemnými dílky v Nm nebo lbf-ft pro přesné nastavení
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu
- spolehlivé nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
- možnost bezpečné aretace na rukojeti
- dlouhá životnost a velká odolnost
- maximální přesnost a spolehlivost i v náročných podmínkách
- s uzavírací zástrčkou pro zástrčné nářadí 9x12 nebo 14x18
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	197
Délka obalu v mm:	312
Délka silového ramene Lk v mm:	183
Dílek Lbf·In:	0.4
Dílek Nm:	0.1
Hmotnost v g:	260
Konstrukční typ:	jednoramenná páka
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Obsah balení:	1
Profil1:	Hranaté upínání
Průměr D:	20.0
Průměr D2:	20
Přesnost vypnutí:	+/-3%
Rozsah měření v Nm:	3-15
Rozsah použití v Lbf-In:	31-128
Rukojeť:	Kovová rukojeť
Sk v mm:	17,5
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Výměnné nářadí
Upínání v mm:	9x12
Výška V:	15
Výška obalu v mm:	70
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zobrazení:	Stupnice (mechanická)
Šířka obalu v mm:	74

