

Momentový klíč s přepínací řehťáčkovou hlavou pro průmyslové použití

Číslo výrobku: 516.5150

EAN: 4042146545881

Zvláštní cena: 203,00 € *



Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- vhodné pro téměř všechny oblasti průmyslové výroby
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf-ft nebo lbf-in
- včetně mikrometrické stupnice s jemnými dílky v Nm nebo lbf-ft pro přesné nastavení
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu
- s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehťáčkové hlavě
- spolehlivé nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
- možnost bezpečné aretace na rukojeti
- dlouhá životnost a velká odolnost
- maximální přesnost a spolehlivost i v náročných podmínkách
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120/ISO 1174 s aretací kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	210
Délka obalu v mm:	340
Dílek Lbf-In:	0.4
Dílek Nm:	0.05
Funkční atribut 1:	s možností přepínání
Hmotnost v g:	670
Konstrukční typ:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Obsah balení:	1
Průměr D:	23
Přesnost vypnutí:	+/-3%
Rozsah měření v Nm:	1-6
Rozsah použití v Lbf-In:	11,1-50,9
Rukojeť:	Kovová rukojeť
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Ráčna
Výška V:	23
Výška obalu v mm:	56
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zobrazení:	Stupnice (mechanická)
Zub:	64
Čtyřhranný pohon v palcích:	1/4"
Šířka obalu v mm:	65

