



Momentový klíč 1/2"
ERGOTORQUE®precision, 40–200 Nm, s
řehťačkovou hlavou s přepínáním otočným
kolečkem Quick-Lock

Číslo výrobku: 516.6042

EAN: 4042146574058

Zvláštní cena: 69,00 € *

Popis

- přesnost vypnutí:
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- s rýhovaným otočným kolečkem na přestavitelném čtyřhranu k ručnímu předutažení
- změna směru ovládání se provádí prostrčením hnacího čtyřhranu
- dvojitá stupnice s dílky v Nm a lbf/ft pro přesné nastavení
- včetně jemně dělené Nm stupnice v mikrometrech pro jemné a přesné nastavení
- velké průhledítko s funkcí lupy pro optimální čitelnost
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- s robustním řehačkovým mechanismem se 30 zuby
- s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehačkové hlavě
- rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením rukojeti
- možnost bezpečné aretace na rukojeti
- ergonomická dvoukomponentová rukojeť s měkčenou zónou příjemná pro držení
- čtyřhranný pohon podle normy DIN 3120 / ISO 1174 s aretačí kuličkou
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- Včetně prohlášení s kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E) – zpětná kompatibilita s národními normami

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	500.0
Délka obalu v mm:	509
Dílek Nm:	1.0
Funkční atribut 1:	s pojistkou Quick Lock
Hmotnost v g:	1300
Konstrukční typ:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Obsah balení:	1
Průměr D:	45.0
Přesnost vypnutí:	+/-3%
Rozsah použití v Lbt-ft:	15 - 150
Rozsah použití v Nm:	40-200
Rukojeť:	Rukojeť z dvousložkového materiálu
Tvar:	s hříbovou hlavou
Upnutí nástroje – utahovací moment:	Ráčna
Výška V:	23,0
Výška obalu v mm:	65
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zobrazení:	Stupnice (mechanická)
Zub:	30
Čtyřhranný pohon v palcích:	1/2"
Šířka obalu v mm:	307



