

Přístroj k vyhledávání netěsností u klimatizačních zařízení

Číslo výrobku: 550.1192

EAN: 4042146604748

Doporučená maloobchodní cena: 186,44 € *



Popis

- ideální k lokalizaci netěsností v klimatizačních zařízeních
- určení koncentrace chladiva v okolním vzduchu
- reaguje na R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62 a MP39
- bez křížové citlivosti při výskytu jiných plynů a proudění vzduchu
- flexibilní hrdlo snímače z jakostní oceli (360 mm) pro práci i na obtížně přístupných místech
- optické a akustické upozornění při zjištění netěsnosti
- nastavitelná citlivost
- velikost detekce netěsnosti do 5 g/rok
- doba aktivace asi 10 sekund
- životnost čidla asi 50 hodin
- tělo odolné proti nárazům
- včetně 2 baterií C LR14
- včetně náhradního čidla

Vlastnosti

Délka mm:	229
Délka obalu v mm:	345
Hmotnost baterie [kg]:	0.07
Hmotnost v g:	560
Nabíjecí baterie:	Ne
Napájení proudem:	2 x LR14
Napětí (V):	1,5
Náhradní čidlo:	550.1194
Obsah balení:	1
Počet požadovaných baterií:	2
Příslušenství:	s bateriemi
Rozsah použití – všeobecně:	Motorové vozidlo
Složení baterie:	Alkali-manganová baterie (alkalická)
Typ baterie:	LR14 (Typ C)
Třída hmotnosti baterie:	Třída 05 (51–150 g)
Výška obalu v mm:	75
Výška v mm:	65.0
Včetně baterie:	Ano
Včetně lithiové baterie:	Ne
Zboží nelze vrátit:	Ano
Šířka obalu v mm:	359
Šířka v mm:	65

