

Refraktometr – optické zařízení k testování elektrolytu, nemrznoucích kapalin a aditiv AdBlue®

Číslo výrobku: 550.1285

EAN: 4042146377840

Zvláštní cena: 73,00 € *

Popis

- k rychlé a přesné kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu a nemrznoucí kapaliny a přísad AdBlue®
- vhodné také na chladicí vodu a vodu do ostříkovačů
- nastavitelný okulár s pryžovou kontaktní plochou
- s automatickou kompenzací teploty (ATC)
- možné použití také při okolní teplotě pod 10 °C
- funkce korekce naměřené hodnoty bimetalem
- vysoce kvalitní provedení z hliníku
- dobrý odečet hodnot díky ostrým dělicím linkám
- dodatečná kalibrovatelnost
- včetně kalibrovacího šroubováku a pipety
- v praktickém umělohmotném pouzdře

*AdBlue® je registrovaná známka VDA německého svazu automobilového průmyslu VDA e.V.

Vlastnosti

Celková délka L v mm:	160
Chladicí kapalina na bázi etylenu:	Tepelná odolnost (rozsah měření -5 °C až -50 °C)
Chladicí kapalina na bázi propylenu:	Tepelná odolnost (rozsah měření -5 až -50 °C)
Délka obalu v mm:	231
Díly v soupravě:	4
Elektrolyt:	hustota kyseliny (rozsah měření 1,1 až 1,4 kg/l)
Hmotnost v g:	480
Materiál1:	Hliník
Obsah balení:	1
Průměr D:	40
Rozsah použití – všeobecně:	pro nemrznoucí kapalinu a elektrolyty
Skleněná plocha mm:	40 x 13
Voda do ostříkovačů:	Nemrznoucí kapalina (rozsah měření -10 až -40 °C)
Výška obalu v mm:	62
pro přísady AdBlue®*:	obsah močoviny (rozsah měření 5 až 40 %)
Šířka obalu v mm:	89



