



Vysokofrekvenční nabíječka baterií 624V SMARTcharger, 12+24 V, 25/12,5 A

Číslo výrobku: 550.1745

EAN: 4042146579718

Zvláštní cena: 399,00 € *

Popis

- přepínání mezi 12 a 24 V
- navrženo pro trvalé používání – i pro integrované baterie
- olovené akumulátory, gelové baterie, baterie s mokkými články, MF baterie, VRLA baterie, Ca baterie, AGM a baterie s hlubokým cyklem
- Není určeno pro jiné typy baterií
- přesné řízení nabíjení mikroprocesorem zamezuje přebíjení a po úspěšném procesu nabíjení se nabíječka automaticky přepne do udržovacího režimu a zamezí „rozpínání“ nebo dokonce „výbuchu“ baterie
- integrovaná funkce Supply pro napájení s demontovanou baterií
- dokonalé nabíjení a udržovací nabíjení
- možnost regenerace a záchrany hluboce vybitých baterií
- plně automatický devítistupňový cyklus nabíjení
- s integrovanou ochranou proti přetížení a přepólování – zamezení nesprávnému použití
- zachování pulzního nabíjení
- ochrana proti stříkající vodě podle IP20
- s krokodýlkovými svorkami
- s teplotním čidlem pro zohlednění teplotní kompenzace
- třímístný LED displej
- nejnovější technologie splňující nejvyšší nároky
- plášť z polyetylenu odolného proti úderům

Vlastnosti

Délka mm:	250
Délka obalu v mm:	398
Frekvence:	50
Hmotnost v g:	2000
Nabíjecí napětí:	14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
Napětí zástrčky:	230
Norma:	IP20
Obsah balení:	1
Použití:	Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Rozsah napětí:	220-240V AC, 50/60HZ
Síťová zástrčka:	Obrysová zástrčka s ochranou až do IP21 včetně (07)
Vedení:	H05RN-F 2x1,0 mm²
Výška obalu v mm:	92
Výška v mm:	75
Šířka obalu v mm:	214
Šířka v mm:	170

