



Přední kamerový snímač 0°, flexibilní spirálové pouzdro, ULTIMATEvision SUPERCHARGED

Číslo výrobku: 550.8551
EAN: 4042146421543
Zvláštní cena: 453,50 € *

Popis

- 4 mini LED svítily s funkcí regulace jasu
- poloměr ohybu max. 15 mm
- připojení ke všem videoskopům ULTIMATE

Vlastnosti

AV zvětšení:	až 15" přes Cinch
Délka obalu v mm:	265
Délka v m:	1
Hlava – Ø v mm:	5.5
Hmotnost v g:	140
Jas:	0–275 LUX / 4cm
Kryt kamery:	Předsádka ze safírového skla odolného proti poškrábání,
Kryt kamery2:	Pouzdro kamery z nerezové ušlechtilé ocele
Odolnost:	vodotěsnost do max. 1 m,
Odolnost2:	Snímač odolný vůči oleji a benzínu
Poloměr ohybu:	min. 15 mm
Provedení:	flexibilní pouzdro z PVC
Provozní teplota:	0°C až 75°C
Rozlišení kamery:	320 (V) x 240 (S) = 76 800 pixelů
Světelný zdroj:	4 bílé mini LED svítily s funkcí regulace jasu
Typ čočky:	asférická
Třída krytí:	IP 67
Výška obalu v mm:	35
hloubka ostrosti při zaostření:	1 cm - 6 cm
Úhel rozevření:	vodorovně 46°, svisle 34°, diagonálně 56°
Úhelník:	0°
Šířka obalu v mm:	240

