



## Univerzální dvouramenný stahovák s úzkými háky

Číslo výrobku: 620.0901

EAN: 4042146303054

Zvláštní cena: 101,00 € \*

### Popis

- ideálně vhodné do omezených prostorových podmínek
- rovnoměrné rozložení zatížení a vycentrované utažení
- přestavením háků možnost použití jako vnitřního a vnějšího stahováku
- možnost dovybavení různými variantami háků a hydraulických vřeten
- mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
- speciální nástrojářská ocel

### Vlastnosti

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Délka obalu v mm:                       | 185                              |
| Funkční atribut 1:                      | výměnné, vnitřní+vnější stahovák |
| Hloubka upnutí B:                       | 100                              |
| Hmotnost v g:                           | 1000                             |
| Materiál1:                              | Speciální nástrojářská ocel      |
| Obsah balení:                           | 1                                |
| Pohon vnějším šestihranem – pohon v mm: | 17                               |
| Počet stahovacích háků:                 | se 2 stahovacími háky            |
| Rychlé nastavení:                       | ne                               |
| Stahovací hák – celková hloubka F:      | 13                               |
| Stahovací hák – hloubka hrotu E:        | 6                                |
| Stahovací hák – výška hrotu D:          | 3,6                              |
| Stahovací hák – šířka G:                | 27                               |
| Točivý moment, max., Nm:                | 80                               |
| Tvar:                                   | tenké provedení                  |
| Upínací délka max. [mm]:                | 90                               |
| Upínací délka min [mm]:                 | 20                               |
| Upínací rozměr A v mm:                  | 20-90                            |
| Upínací rozměr vnějšího stahováku C:    | 70-130                           |
| Velikost válcového šroubu v mm:         | M14x1,5 x 140                    |
| Výška obalu v mm:                       | 43                               |
| max. tlaková síla Nm:                   | 80                               |
| max. tlaková síla kN:                   | 45,0                             |
| max. tlaková síla t:                    | 4,5                              |
| Šířka obalu v mm:                       | 165                              |



