

## Univerzální stahovák ramen stěračů, dvouramenný

Číslo výrobku: 700.1185

EAN: 4042146257548

Zvláštní cena: 30,00 € \*

### Popis

- dvouramenný
- ideálně vhodný k šetrnému stažení ramének stěračů
- duté vřeteno stahováku pro podepření o hřídel raménka stěrače s ostříkovací tryskou bez hrozby poškození
- mimořádně robustní vřeteno s indukčně tvrzeným závitem
- zamezuje poškození karoserie a raménka stěrače
- pohon vnitřním čtyřhranem podle norem DIN 3120/ISO 1174
- speciální nástrojářská ocel

**Oblasti použití / pro:** speciálně pro stěrače zadních oken s integrovanou ostříkovací tryskou koncernu **VAG**

### Vlastnosti

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Délka obalu v mm:                       | 103                         |
| Hloubka upnutí B:                       | 34                          |
| Hmotnost v g:                           | 1000                        |
| Materiál1:                              | Speciální nástrojářská ocel |
| Obsah balení:                           | 1                           |
| Pohon vnitřním čtyřhranem v palcích:    | 3/8                         |
| Pohon vnějším šestihranem – pohon v mm: | 17                          |
| Počet stahovacích háků:                 | se 2 stahovacími háky       |
| Rychlé nastavení:                       | ne                          |
| Stahovací hák – celková hloubka F:      | 14                          |
| Stahovací hák – hloubka hrotu E:        | 5                           |
| Stahovací hák – výška hrotu D:          | 3                           |
| Stahovací hák – šířka G:                | 15                          |
| Točivý moment, max., Nm:                | 30                          |
| Upínací délka max. [mm]:                | 60                          |
| Upínací délka min [mm]:                 | 10                          |
| Upínací rozměr A v mm:                  | 10-60                       |
| Velikost válcového šroubu v mm:         | M12x1,25 x 34               |
| Výška obalu v mm:                       | 30                          |
| max. tlaková síla t:                    | 2                           |
| Čtyřhranný pohon v palcích:             | 3/8"                        |
| Šířka obalu v mm:                       | 129                         |

